











Quick Start Guide


Please read user's manual before use.


<p>1</p> 	<p>Don the appropriate PPE. Refer to product-specific Clorox Safety Data Sheets for specific PPE requirements.</p>
<p>2</p> 	<p>Remove gross soil using normal cleaning protocols.</p>
<p>3</p> 	<p>Close area to the public by placing "Cleaning in Progress" sign outside of room.</p>
<p>4</p> 	<p>Mount desired Clorox® solution on cart with opening facing dispensing tubes and connect dispensing cap to bottle.</p>
<p>5</p> 	<p>Plug in the machine and turn on base unit. A blue indicator light will illuminate the "on" button to indicate the device is on.</p>
<p>6</p> 	<p>Press the sprayer button once to initiate spraying. Press once to stop flow of sprayer.</p>
<p>7</p>  <p>AT LEAST 20 SECONDS</p>	<p>In order to prime or purge the Clorox® Total 360® sprayer, point the sprayer into a corner, container or drain, and depress the trigger. Spray the Clorox® Total 360® sprayer for 20 seconds to generate a steady flow of solution or to completely purge the system of previously used solution.</p>
<p>8</p> 	<p>Spray desired surfaces using a slow, sweeping motion until surfaces are covered with product.†</p> <p>†Refer to specific Clorox product label for contact times and usage instructions.</p>
<p>9</p> 	<p>Turn off base unit; unplug. Wrap cord and clip sprayer onto cart handle.</p>
<p>10</p> 	<p>Reopen the area.</p>





Guide de démarrage rapide


Veillez lire le manuel de l'utilisateur avant de mettre l'appareil en service.


- 


Portez l'équipement de protection personnelle qui convient. Consultez la fiche signalétique de chaque produit Clorox[®] pour connaître les besoins précis en ÉPP.
- 


Nettoyez la saleté visible en observant le protocole en vigueur au sein de l'établissement.
- 

Bloquez l'accès à la pièce en plaçant un chevalet « Nettoyage en cours » devant la porte.
- 


Placez le bidon de solution Clorox[®] appropriée sur le chariot en orientant l'ouverture vers les tuyaux d'admission, puis vissez le bouchon.
- 


Branchez la fiche dans une prise de courant, puis allumez l'appareil. Un voyant bleu illumine le bouton « ON » pour indiquer que l'unité est sous tension.
- 

Appuyez sur le bouton du pistolet une fois pour entamer la pulvérisation. Appuyez une autre fois pour interrompre le jet.
- 

Pour amorcer le pistolet ou le purger de son liquide, orientez-le vers un coin, un récipient ou un drain, puis appuyez sur le bouton. Pulvérisez pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le débit soit constant ou jusqu'à ce que la canalisation soit entièrement purgée du liquide utilisé en dernier lieu.
- 

En effectuant de lents mouvements de balayage, appliquez la solution jusqu'à ce que les surfaces cibles soient entièrement recouvertes.[†]

[†]Reportez-vous à l'étiquette du produit nettoyant Clorox[®] pour connaître les durées de contact requises.
- 

Éteignez l'appareil et débranchez-le. Enroulez le cordon d'alimentation, puis remettez le pistolet dans le porte-pistolet situé sur la poignée du chariot.
- 

Rouvrez l'accès à la pièce.